

## FOS-39 (Art.300-39)

**Sport Anzeigetafel für Außenanwendung für Fußball,**

**Rugby, Hockey, Futsal, usw.**

### Angezeigte Funktionen:

**Spielzeit:** [00:00 - 99:59], Ziffernhöhe 45cm.

**Mannschaftspunktzahlen:** [0-99], Ziffernhöhe 45cm.

**Spielperiode:** [0-9], Ziffernhöhe 45cm.

**Programmierbare Mannschaftsnamen:** 8 Schriftzeichen pro Mannschaft, Höhe 25cm.

**Tagesuhrzeit:** Wird angezeigt, wenn die Bedienkonsole nicht angeschlossen oder ausgeschaltet ist.

### Technische Daten:

- **Maße und Gewicht:** 333x158x15cm, 110kg.
- **Für Außenanwendung.** Schlechtwetterfest. Betriebstemperatur von -20 bis +50°C.
- **Sichtweite und Sichtwinkel:** 200m, 130 Grad. Die Mannschaftsnamen sind bis zu einer Entfernung von 110m lesbar.
- **Gute Sichtweite** auch bei direktem Sonnenlicht. Jede 45 cm hohe Ziffer besteht aus 264 LED SMD mit Helligkeit von jeweils 1cd und durchschnittlicher Lebensdauer von 100.000 Stunden. Die Helligkeit der Anzeigetafel kann über die Bedienkonsole (siehe ZUBEHÖR) eingestellt werden, wie z.B. zur Verringerung in den Abendstunden.
- **Kein Frontschutz erforderlich.** Entspricht der Norm DIN 18032-3 und UNI 9554:1989 "Ballwurfsicherheitsprüfung" Außer der Einsparung der Kosten des Zusatzschutzes wird auch die vollständige Sichtbarkeit und ein problemloser Zugang zur Anzeigetafel gewährleistet. [YouTube video](#)
- **Vandalensicher.** Das Werfen von Steinen oder großen Gegenständen verursacht keine Beschädigung des Frontpanels oder Betriebschäden.
- **Chronometer.** Über die Bedienkonsole (siehe ZUBEHÖR) können, je nach der ausgewählten Sportart, verschiedenen Betriebsarten eingestellt werden: Spiel- und Pausenzeit, Vor- und Rückzählung, Anzeige der Zehntelsekunden in der letzten Spielminute, Anzeige der Tagesuhrzeit, usw.
- **Uhr.** Automatische Anzeige der Tagesuhrzeit, wenn die Bedienkonsole nicht angeschlossen oder ausgeschaltet ist. Die interne Batterie der Uhr hat eine Lebensdauer von 20 Jahren!
- **Die Signalhupe** erlaubt bei Ablauf der Zeit die manuelle und automatische Ausgabe eines lauten Signaltons (120dB auf 1m). Dauer und Stärke des Signaltons sind einstellbar.
- **Billiger und schneller Transport.** Die Anzeigetafel wurde eigens dazu entworfen, um in kleine, leicht zusammensetzbare Module auseinandergenommen werden zu können. Gewährleistet werden dadurch ein billiger und schneller Versand in alle Länder mittels Kurierunternehmen.
- **Technische Bedienungsanleitungen in 5 Sprachen:** Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch.
- **Robuster Behälter** aus pulverlackiertem Aluminium Frontseite aus Polykarbonat.
- **Ausgerüstet mit seriellen Kabel** für den Anschluss an die Bedienkonsole, Länge 50m oder andere Maße, die zum Zeitpunkt der Bestellung ausgewählt werden können. Alternativ hierzu erhältlich ist der Funkempfänger (Art.302-02), mit dem die Verkabelungskosten eingespart werden können (siehe ZUBEHÖR).
- **Feuchtigkeitsschutzbehandlung** der elektronischen Platinen.
- **Garantie:** 2 Jahre ([info](#)).
- **Stromversorgung** 100-240Vac, 50-60Hz, 410VA. Der Steckertyp des Netzanschlusskabels kann zum Zeitpunkt der Bestellung ausgewählt werden.

### ZUBEHÖR (nicht inkl.):

#### • Bedienkonsole der Anzeigetafel: [Art.308-01 Console-700](#)

Multisport Bedienkonsole Touchscreen ist einfach im Gebrauch für die Verwaltung elektronischer Anzeigetafeln der Serien FC, FS, FW, TM, FOS. Funktion über Funk oder über Kabel. Integrierte Batterie mit durchschnittlicher Dauer von 14 Stunden.

• **Funkempfänger für Anzeigetafeln FOS (art.302-02).** Ausgelegt für die Befestigung über der Anzeigetafel und ermöglicht den Empfang der von der Bedienkonsole übertragenen Daten, sofern diese mit Funksender ausgerüstet ist. Dadurch können die Kosten für die Verkabelung vermieden werden. Zuverlässige Funkverbindung: sie erfolgt mit 2.4GHz in FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), das bedeutet mit Frequenzsprung-Spektrumspreizmodulation zur Vermeidung von Interferenzen. Bei der Verwendung mit Funkübertragung können die Kosten für die Verkabelung der Konsole mit den Anzeigetafeln eingespart werden. Funk-Freiluftreichweite bis zu 300m. >> [Installation Funkempfänger FOS2](#)



Artikelnummern und preise (zzgl. MwSt.)



Art.300-39

**FOS-39 Sport Anzeigetafel für Außenanwendung mit programmierbaren Mannschaftsnamen**  
Abmessungen: 333X158X15cm. - Gewicht: 110kg.



Art.308-01 **EUR 710.00**

**Console-700, Multisport-Bedienkonsole mit Display Touchscreen 7**

Abmessungen: 24.5x17x8.5cm. - Gewicht: 1.35kg.



Art.308-10 **EUR 66.00**

**Case-700, Koffer für Console-700**

Abmessungen: 40x30x13.5cm. - Gewicht: 1.53kg.



Art.302-02 **EUR 263.00**

**Funkempfänger FOS2 für Anzeigetafel Baureihe FOS**

Abmessungen: 16x12x8cm. - Gewicht: 1kg.

