

## CT42, CT62 Zeitgeber für Wertkarten für 4-6 Services. Version mit berührungslosem RFID

Leser. Verwendet grafisches OLED-Display.

art.182-42 **CT42** - für 4 Services (Foto)

art.182-62 **CT62** - für 6 Services (Foto)

**Nützlich für: Spielfeldbeleuchtung, Internetterminals, elektronische Spiele, Waschmaschinen, Sauger, Solarium, Klimaanlage in Badeanstalten, Laufbänder, usw. Für Duschen oder Wasserabgaben empfehlen wir die Modelle [CT42w](#), [CT62w](#), [CT82w](#).**

• **Wertkarten, Armband oder Schlüsselanhänger am RFID Lesegerät anlegen, um die zu verwaltenden elektrischen Lasten zu aktivieren.**

• Der **CT** wird mit einem separaten **Relais Steuergerät** geliefert. Es ist so möglich, den **CT** an einem für die Service-Nutzer praktischen und bedienerfreundlichen Platz zu positionieren. Das **Relais Steuergerät** kann so positioniert werden, dass die Länge der elektrischen Anschlussleitungen zu den Duschen reduziert wird.

• **10A Relais.** Ermöglicht eine max. Last von 2300 VA mit 230V oder 1150VA mit 115V. Der Relaiskontakt kann auch zum Schließen von Niederspannungs-Stromkreisen oder Steuerungssignalen benutzt werden.

• Die Service-**Laufzeit** (Schließung des Relais) ist einfach einstellbar von 1 Sekunde bis 24 Stunden.

• Aktivierbare Funktion **Zeitaddition**. Sofern befähigt, wird durch mehrmaliges Anlegen die verfügbare Servicezeit der TAGs/Transponder verlängert (max. 48 Stunden). Ist die Funktion nicht befähigt, wird die verfügbare Zeit nicht verlängert und kein Guthaben vom RFID TAG abgebucht.

• Es ist möglich, eine **Service Vorlaufzeit**; damit hat der Nutzer die nötige Zeit, um zum Service zu gelangen oder sich vorzubereiten.

• Eine **helle Display** (OLED) zeigt den Preis des Service und, sofern in Betrieb, die Restzeit an. Zudem wird die Konfiguration erleichtert.

• **Mehrsprachig**: Sie können unter 5 verfügbaren auswählen (Englisch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Deutsch). Der Benutzer erhält so verständliche Anweisungen für die Bedienung des Produkts.

• Möglicher externer Anschluss von **Tasten Start/Pause**, mit denen der Benutzer die Serviceausgabe starten oder anhalten kann. Einstellbare maximale Pausenzeit.

• Die Funktion "**Automatische Pause**" unterbricht kurzfristig die Serviceausgabe. Kann als Vorankündigung für das unmittelbar bevorstehende Service-Ende benutzt werden.

• Die Funktion **Vorankündigung Service-Ende** belegt einen eigens hierzu eingerichteten Ausgang, um das unmittelbar bevorstehende Service-Ende anzukündigen, ohne die Ausgabe selbst zu unterbrechen. In diesem Modus belegt jeder Service des **CT 2** Ausgänge (Relais), wodurch die Anzahl der verfügbaren Services halbiert wird.

• Bei Unterbrechung der Stromversorgung wird **die zuletzt angezeigte/gezahlte Zeit gespeichert** und bei Wiederherstellung der Stromversorgung setzt der Zeitablauf ab dieser Zeit wieder ein. Dadurch kann verhindert werden, dass bei kurzen Unterbrechungen die Zeit nullgestellt wird und sich die Kunden beschweren.

• Der **RFID Leser** ermöglicht die Bezahlung eines Service durch Abbuchung des Preises und Anzeige des Restguthabens im TAG/Transponder. Der vom Betreiber eingegebene Code garantiert die Sicherheit des Zahlungssystems. Alle TAG/Transponder nutzen berührungslose RFID Technik und elektromagnetische Wellenbereiche.

• Das System erfordert ein eigenes Programmiergerät (**Art. 193-01 CARDWRITER-01**) zum Aufladen und Nullstellen der Beträge der TAG/Transponder. Über die Zählwerke können die ausgegebenen Beträge überprüft werden.

• **Behälter aus Edelstahl**, mit besonderer hoch widerstandsfähiger Lackierung für die Installation im Freien. Schutzklasse IP30. Als Zubehör (siehe OPTIONEN) kann der **CT** regen- und wassergeschützt geliefert werden (Schutzklasse IP34).

• Das Gerät erfüllt nicht die in Italien geltende Verpflichtung zur elektronischen Speicherung und telematischen Übermittlung von Daten (Art. 2, Absatz 2, italienische Gesetzesverordnung D.Lgs. 127/2015).

• **Abmessungen und Gewicht CT**: Höhe 26 cm, Breite 22,5 cm, Tiefe 14 cm, Gewicht 4,3 Kg. Die **geringen Abmessungen** reduzieren den Platzbedarf und verbessern die optische Ästhetik.

• **Abmessungen und Relais Steuergerät**: Höhe 19,5 cm, Breite 24,5 cm, Tiefe 9,5 cm, Gewicht 1,0 Kg.

• **Spannungsversorgung CT**: 100-240V, 0,35A, 50-60 Hz.

• **Spannungsversorgung Relais Steuergerät**: 100-240V, 2,5A, 50-60 Hz.

• **Garantie**: 2 Jahre ([info](#)).



Artikelnummern und preise (zzgl. MwSt.)



Art.182-42 **EUR 657.00**  
**...CT42 Zeitgeber 4 Services mit RFID Geldkartenleser**  
 Abmessungen: H26x22,5x14cm. - Gewicht: 3.8kg.



Art.182-62 **EUR 747.00**  
**...CT62 Zeitgeber 6 Services mit RFID Geldkartenleser**  
 Abmessungen: H26x22,5x14cm. - Gewicht: 3.9kg.



Art.199-45 **EUR 44.00**  
**START/STOP Druckknopf IP65, Wasserspritzschutz**  
 Abmessungen: 8.5x8.9x5.8cm. - Gewicht: 0.21kg.



Art.199-50 **EUR 1.10**  
**Wertkarte RFID**  
 Gewicht: 0,005kg.



Art.199-52 **EUR 448.00**  
**Wertkarte RFID - Packung 500 Stück**  
 Gewicht: 2,700kg.



Art.199-55 **EUR 2.70**  
**Schlüsselanhänger RFID**  
 Gewicht: 0,005kg.

OPTIONEN (auswählbar nach Einfügung des Artikels in den Warenkorb)

- **Regen- und Wasserspritzschutz.**(Foto) Schutzklasse IP34. Nützlich bei nicht überdachten Installationen im Freien oder bei Vorhandensein von Wasserspritzern. Der Schutz beinhaltet:
  1. Wasserfeste Verriegelung.
  2. Dichtungen an der Klappe.



Art.199-62 EUR 6.00  
**Armband RFID - silicone, diam.65 mm**  
Gewicht: 0,015kg.



Art.199-64 EUR 6.00  
**Armband RFID - silicone, diam.74mm**  
Gewicht: 0,017kg.



Art.193-01 EUR 259.00  
**CARDWRITER - 01 - RFID Programmiergerät**  
Abmessungen: 13,2x8,9x15,7cm. - Gewicht: 1,04kg.