

## Multisport-Anzeigetafel FC54H25

(art.3045425)

**Multisport-Anzeigetafel für mittelgroße Turn- und Sporthallen.**

**Geeignet für: Basketball, 3x3 Basketball, Mini-Basketball, Volleyball, Futsal, Wasserball, Netball, Tischtennis, Badminton, Boxen, Ringen, usw..**

**Ziffernhöhe der Hauptanzeigen: 25cm. Ableseentfernung: 110m.**

### Übersicht

- Multisport-Anzeigetafel.
- Ableseentfernung: 110m für 25cm große Ziffern, 90m für 20cm große Ziffern.
- Ablesewinkel: 150°.
- Anzeige von: Mannschaftspunktezahlen, Spielzeit, Timeout, Mannschaftsfouls oder Strafzeiten, Spielperiode, Ballbesitz.
- Ballwurfstabilität nach DIN 18032-3 und UNI 9554:1989 ([YouTube video](#)).
- Verbindung über Funk oder über Kabel.
- Anzeige der Tageszeit.
- Signalhupe.
- Geeignet für Indoor.
- Wandbefestigung. Befestigungsbügel inklusive.
- Abmessungen und Gewicht: 140x118x9cm, 32kg.
- Erfordert die Verwendung einer eigenen Bedienkonsole.

### Spezifikationen

- **Multisport-Anzeigetafel**, für mittelgroße Turn- und Sporthallen.
- **Ableseentfernung:** 110m für 25cm große Ziffern, 90m für 20cm große Ziffern.
- **Ablesewinkel:** 150°.
- **Angezeigte Funktionen:**
  - ♦ Chronometer [00:00 - 99:59]: Ziffernhöhe 25cm.
  - ♦ Mannschaftspunktezahlen [0 - 199]: Ziffernhöhe 25cm.
  - ♦ Spielperiode [0 - 9, E]: Ziffernhöhe 20cm.
  - ♦ Strafzeiten [0:00 - 9:59] / Mannschaftsfouls / Gewonnene Sets [0 - 99]: Ziffernhöhe 20cm.
  - ♦ Timeout [3 Leuchtpunkte pro Mannschaft]: Durchmesser 2,5cm.
  - ♦ Ballbesitz / Service / Runde [1 Leuchtpunkt pro Mannschaft]: Durchmesser 2,5cm.
- **Ballwurfstabilität** nach DIN 18032-3 und UNI 9554:1989 "Ballwurfsicherheitsprüfung" ([YouTube video](#)). Kein Frontschutz erforderlich. Außer der Einsparung der Kosten für einen zusätzlichen Schutz sind auch die vollständige Sichtbarkeit und ein problemloser Zugang zur Anzeigetafel gewährleistet.
- Einzusetzen in Verbindung mit **Console-700** oder **Console-300**. Wird eine Funkverbindung gewünscht, muss die Console-700 verwendet werden.
- **Zuverlässige Funkverbindung:** sie erfolgt mit 2.4GHz in FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), das bedeutet mit Frequenzsprung-Spektrumspreizmodulation zur Vermeidung von Interferenzen. Bei der Verwendung mit Funkübertragung können die Kosten für die Verkabelung der Konsole mit den Anzeigetafeln eingespart werden.
- Geeignet für **Indoor**.
- **Billiger und schneller Transport.** Die Anzeigetafel wurde eigens dazu entworfen, um in kleine, leicht zusammensetzbare Module auseinandergenommen werden zu können. Gewährleistet werden dadurch ein billiger und schneller Versand in alle Länder mittels Spediteur.
- **Leichte Installation.** Installationsanleitung in 5 Sprachen. Mitgeliefert werden Bügel für eine einfache Wandbefestigung.
- **Chronometer.** Über die Bedienkonsole (siehe ZUBEHÖR, ausgeschlossen) können, je nach der ausgewählten Sportart, verschiedenen Betriebsarten eingestellt werden: Spiel- und Pausenzeit, Vor- und Rückzählung, Anzeige der Zehntelsekunden in der letzten Spielminute, Anzeige der Tagesuhrzeit, usw.
- **Tageszeitanzeigefunktion** zur Anzeige der Tageszeit auch bei ausgeschalteter Bedienkonsole.



Artikelnummern und preise (zzgl. MwSt.)



Art.3045425 EUR 2 390.00  
**FC54H25 Modell Anzeigetafel FC54,**  
**Ziffernhöhe 25cm.**  
 Abmessungen: 140x118x9cm. - Gewicht: 32kg.



Art.308-01 EUR 710.00  
**Console-700, Multisport-Bedienkonsole mit Display Touchscreen 7**  
 Abmessungen: 24.5x17x8.5cm. - Gewicht: 1.35kg.



Art.308-10 EUR 66.00  
**Case-700, Koffer für Console-700**  
 Abmessungen: 40x30x13.5cm. - Gewicht: 1.53kg.



Art.232-03 EUR 64.00  
**Time-Console-03, zusätzliche Konsole für Chronometer und 24/14/30s**  
 Abmessungen: 12x8.2x2.5cm. - Gewicht: 0.32kg.

- **Die Signalhupe** erlaubt bei Ablauf der Zeit die manuelle und automatische Ausgabe eines lauten Signaltons [120dB(A) auf 1m]. Dauer und Stärke des Signaltons sind einstellbar.
- **Robuster Behälter** aus pulverlackiertem Aluminium. Entspiegelte Frontseite aus Polycarbonat.
- **Alle Innenteile sind frontseitig zugänglich** und einfach in der Wartung.
- **LED-Ziffern mit SMD-Technik**, hochwertig und mit weitem Winkel, mit einer normalen Lebensdauer von 100.000 Stunden.
- **Stromversorgung:** 100-240VWS, 50/60Hz, 200VA. Wird mit Netzanschlusskabel und Stecker geliefert; der Steckertyp kann bei Bestellung ausgewählt werden.
- **Garantie:** 2 Jahre ([Info](#)).
- **Abmessungen und Gewicht:** 140x118x9cm, 32kg.
- **Produktionsoptionen**, auswählbar, nachdem der Artikel in den Warenkorb gelegt wurde:

- ◆ Steckertyp.
- ◆ Klebeaufschriften: HEIM-GÄSTE, HOME-GUEST, LOCALI-OSPITI, LOCALES-VISITANTES, LOCAUX-VISITEURS.
- ◆ Anschlusskabel an die Bedienkonsole, wenn nicht die Verbindung über Funk gewählt wurde.
- ◆ Feuchtigkeitsgeschützte elektronische Platinen, obligatorisch für die Installationen in Schwimmbädern oder Eisstadion.

---

## ZUBEHÖR

**Zusätzliche Artikel, separat zu bestellen, für den Betrieb des Produktes notwendig.**

Bedienkonsole: Ist nicht in der Lieferung der Anzeigetafel enthalten. Zur Auswahl stehen folgende Konsolen zur Verfügung:

- **Art.308-01 Console-700**  
Konsole mit Farb-Display Touchscreen 7". Funktion über Funk oder über Kabel.
- **Art.307-01 Console-300**  
Konsole mit LCD-Anzeige 2x20 und Folientastatur. Funktion über Kabel.

Hinweis: Mit einer Konsole können mehrere Anzeigetafeln gesteuert werden, die beispielsweise an den äußeren Spielfeldrändern aufgestellt sind.

**Artikel auf Wunsch, die das Produkt vervollständigen.**

- **Art.308-10 Case-700, Koffer für Bedienkonsole-700**  
Robuster Koffer zum bequemen Transport.
- **Art.232-03 Time-Console-03**  
Zusätzliche Konsole, nützlich für Zeitnehmer oder Anschreiber der 24/14/30 Sekunden.
- **24 Sekunden- oder 30-Sekunden Anzeigen**  
Zusatzanzeigetafeln in verschiedenen Versionen, mit denen Angriffs-/Ballbesitzzeit sowie die Spielzeit angezeigt werden können.