

INOUT Display /2 (Art.292)

LED-Anzeigetafel der Nummern der eintretenden und abgehenden Austauschspieler in Fußball.



Art.298/2
...Transportkoffer für INOUT Display/2
Ersatzteil
Abmessungen: 92x34x8cm. - Gewicht: 0,7kg.



Art.292
...Auswechselfeld, INOUT Display/2
Einschliesslich Transportkoffer und
Batterieladegerät.
Abmessungen: 92x32x8cm. - Gewicht: 5.7kg.

- Über den einfacheren Gebrauch hinaus- im Hinblick auf die konventionellen Anzeigetafeln- macht die elektronische Anzeigetafel auch einen modernen Eindruck. Die Leuchtkraft erregt die Aufmerksamkeit und eignet sich so auch für die Reklamezwecke eines Sponsors.
- **Es gibt zwei Modelle.**
Das Modell INOUT DISPLAY/2 zeigt beide Nummern gleichzeitig.
Das Modell INOUT DISPLAY/1 zeigt jeweils nur eine Nummer. Beide Nummern, die des eintretenden und des abgehenden Spielers, werden vorher eingetippt und dann jeweils mit dem Druckknopf IN und OUT angezeigt.
- **Die Nummer wird angezeigt in:**
ROT BLINKEND für den eintretenden Fußballspieler
DAUER-ROT für den abgehenden Fußballspieler.
- Das INOUT-DISPLAY eignet sich auch zur Anzeige der **Überzeit**.
- Die Ziffernhöhe beträgt **28cm**. Angezeigt werden Zahlen von 0 bis 99; die verwendeten Hochleistung-Leuchtdioden erlauben eine Lesbarkeit auch im hellen Sonnenlicht.
- Eine eingebaute elektronische Regelung erhält die **Leuchtstärke** bis zur völligen Entladung der Batterie konstant.
- **Zwei bequeme Handgriffe** auf der Rückseite erleichtern Transport und Hochheben des Display.
- Ein widerstandsfähiges **Tastenfeld** auf Basis einer "Knackfolie", zwischen den Tragegriffen angebracht, erlaubt eine bequeme und einfache Bedienung der Anzeigetafel.
- **Eingebauter, wiederaufladbarer Bleiakku:** 6V 1,2Ah. Bei geladenem Akku können etwa 30 Anzeigevorgänge von je einer Minute Dauer durchgeführt werden. **Durchschnittliche Lebensdauer 5 Jahre**, einfach auszubauen und zu ersetzen.
- Spezielle Aufmerksamkeit wurde der Batteriehaltbarkeit gewidmet. Wird innerhalb einer bestimmten Zeitspanne keine Taste betätigt, **schaltet sich das Gerät selbst ab**. Jede Batterie hat eine Selbstentladung; ein Nachladen ist somit auch bei Nichtgebrauch mindestens alle 9 Monate nötig.
- Durch die Taste **BATTERY CHECK** wird der Ladezustand der Batterie von null (leer) bis 5 (vollgeladen) angezeigt.
- **2 Jahre** Garantie.
- Abmessungen und Gewichte, einschliesslich Transportkoffer und Batterieladegerät: 92 x 32 x 8cm - 5,5kg

Das **INOUT-DISPLAY** wird ausgerüstet mit:

- **Transportkoffer.**
- **Batterieladegerät** in Standardausführung und 230V Eingangsspannung. Auf Wunsch auch für 115 V lieferbar.
- **Werbeanzeigetafel** für den Sponsor. Im Falle mehrerer Sponsoren lässt sich die Werbetafel schnell auswechseln. Die Abmessungen, je nach Modell, der Werbefläche sind: 80 x 14cm Vorderseite, 80 x 29cm Rückseite.