

FS-24s-H20 (art.257)

Marcador de 24 segundos.
Aprobado por la FIBA, nivel 2.
Indicado para Baloncesto (Basket), Fútbol sala (Futsal), Polo Acuático (Waterpolo), etc..

Funciones visualizadas:

Segundero de 24 segundos: [0-99], altura dígitos 20cm.

Luz roja: diámetro 8cm.

Características técnicas:

- **Dimensiones y peso:** 41x29x8,5cm, 6kg para el tablero + 2kg para el cable de 50m.
- **Distancia y ángulo de visión:** 90m, 150 grados.
- **Aprobado por la FIBA, nivel 2 (info, certificado FIBA).**
- **No requiere protección frontal.** Es conforme a la norma DIN 18032-3 y UNI 9554 "Ensayo de resistencia al impacto de la pelota". Además de ahorrarse la protección supletoria, la visión no se ve alterada en absoluto y el acceso al tablero está facilitado. [YouTube video](#)
- **Dotado de cable serie** para conectarlo a la Consola de mando (véase ACCESORIOS) o al marcador, según la comodidad de cableado. Longitud del cable 50m o distinta a elegir cuando se hace el pedido. Como alternativa está el Receptor de Radio (art.265-20), que permite ahorrarse el cableado (véase ACCESORIOS).
- **Caja robusta** de acero pintado con polvo. Panel frontal de policarbonato antirreflejo. Dotado de 4 soportes de fijación a la pared y asta de sostén que gira en la base para colocarlo con facilidad en el suelo.
- **Tarjetas de visualización** de fácil acceso frontal, realizadas con Leds de tecnología SMD de ángulo ancho y alta calidad, ide duración media 100.000 horas!
- **El claxon** emite una fuerte señal acústica (120dB a 1m), en manual y automático, al terminar los 24 segundos. La duración e intensidad de la señal pueden ser reguladas. El sonido de la señal acústica es diferente al del cronómetro.
- **Luz roja** con encendido automático al terminar el tiempo de juego y los 24 segundos.
- **Tratamiento antihumedad opcional** para las tarjetas electrónicas. Recomendado para instalación en piscinas o pabellones de hielo. A solicitar cuando se hace el pedido.
- Puede ser usado junto con otros modelos para formar tableros grandes donde dar varia información (info).
- **Garantía:** 2 años (info).
- **Alimentación:** 100-240Vac, 50-60Hz, 70VA. El tipo de enchufe del cable de alimentación es elegido cuando se hace el pedido.

ACCESORIOS (no incluidos):

• CONSOLA DE MANDO DEL TABLERO:

1. **Console-700** (Art.308-01) ... >> [Link](#) ...>>foto
Los dispositivos de 24 segundos son controlados por la "Console-700" de mando del marcador, a la que recomendamos se conecte la "Time-Console-03", equipada con 3 prácticas levas para facilitarle la tarea al operador de 24 segundos.
2. **FS-24s-CONSOLE** (Art.233-10) ... >> [Link](#) ...>>foto
La **FS-24s-CONSOLE** es utilizada únicamente cuando no se dispone de la **Console-700** (Art.308-01), para **mandar autónomamente** los marcadores de 24 segundos **FS-24s-H20** (para baloncesto) o los de 30 segundos **KIT-FS-30s** (para water polo). El tiempo del periodo de juego se queda apagado cuando es usada para mandar los modelos **FS-24s-1/2/3**.

- **Receptor de Radio FS2 para tableros FS (art.265-20).** Permite recibir por radio los datos transmitidos por la consola de mando y distribuirlos a varios tableros por cable. Fiabilidad en la comunicación por radio: a 2,4GHz en modo FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), con la técnica de modulación en espectro ensanchado por salto de frecuencia para evitar interferencias. La comunicación por radio evita los gastos de instalación del cable de conexión entre la consola y los marcadores. >> [Manual Receptor de Radio](#)



Art.257
FS-24s-H20 Marcador de 24 segundos (H20cm)
Dimensiones: 41x29x8,5cm. - Peso: 8kg.



Art.265-20
Receptor de radio FS2 para tableros FS
Dimensiones: 23x13x7cm. - Peso: 1,04kg.



Art.308-01
Console-700, consola multideporte con pantalla táctil de 7
Dimensiones: 24.5x17x8.5cm. - Peso: 1.35kg.



Art.308-10
Case-700, maletín para Console-700
Dimensiones: 40x30x13.5cm. - Peso: 1.53kg.



Art.233-10
FS-24s-CONSOLE
Dimensiones: 28,3x10x6,8cm. - Peso: 1,2kg.



Art.232-03
Time-Console-03, consola supletoria para controlar el tiempo de juego y los 24/14/30s
Dimensiones: 12x8.2x2.5cm. - Peso: 0.32kg.