

FS-24s-1B, Tablero de los 24 segundos aprobado por la FIBA (Art.258-51)

Marcador de 24 segundos y del tiempo de juego.
Visualización en 1 cara.

Aprobado por la FIBA, nivel 2.

Indicado para Baloncesto (Basket), Fútbol sala (Futsal), Polo Acuático (Waterpolo), etc..

Funciones visualizadas:

Segundero de 24 segundos: [0-99], altura dígitos 30cm.

Tiempo de juego: [0:00 - 99:59], altura dígitos 14cm.

Luz roja: diámetro 8cm.

Características técnicas:

- **Dimensiones y peso:** 70,5x60x11,5cm, 11kg.
- **Distancia de visión:** 130m para los 24 segundos, 70m para el tiempo de juego.
- **Angulo de legibilidad:** 150 grados.
- **Aprobado por la F.I.B.A. nivel 2** ([info](#), [certificado FIBA](#)). Puede ser usado junto con otros modelos para formar tableros grandes donde dar varia información ([info](#)).
- **No requiere protección frontal.** Es conforme a la norma DIN 18032-3 y UNI 9554:1989 "Ensayo de resistencia al impacto de la pelota". Además de ahorrarse la protección supletoria, la visión no se ve alterada en absoluto y el acceso al tablero está facilitado. [YouTube video](#)
- **Dotado de cable serie** para conectarlo a la Consola de mando (véase ACCESORIOS) o al marcador, según la comodidad de cableado. Longitud del cable 50m o distinta a elegir cuando se hace el pedido. Como alternativa está el Receptor de Radio (art.265-20), que permite ahorrarse el cableado (véase ACCESORIOS).
- **Caja robusta** de aluminio pintado con polvo. Dotado de 4 soportes de fijación a la pared. Panel frontal de policarbonato antirreflejo.
- **Tarjetas de visualización** de fácil acceso frontal, realizadas con Leds de tecnología SMD de ángulo ancho y alta calidad, ide duración media 100.000 horas!
- **El claxon** emite una fuerte señal acústica (120dB a 1m), en manual y automático, al terminar los 24 segundos. La duración e intensidad de la señal pueden ser reguladas. El sonido de la señal acústica es diferente al del cronómetro.
- **Luz roja** con encendido automático al terminar el tiempo de juego y los 24 segundos.
- **Tratamiento antihumedad** para las tarjetas electrónicas. Obligatorio para instalación en piscinas o pabellones de hielo. A solicitar cuando se hace el pedido.
- **Garantía:** 2 años ([info](#)).
- **Alimentación:** 100-240Vac, 50-60Hz, 110VA. El tipo de enchufe del cable de alimentación es elegido cuando se hace el pedido.

ACCESORIOS (no incluidos):

- **Consola de mando del tablero Art.308-01 Console-700**
Los dispositivos de 24 segundos son controlados por la "Console-700" de mando del marcador, a la que recomendamos se conecte la "Time-Console-03", equipada con 3 prácticas levas para facilitarle la tarea al operador de 24 segundos.
- **Receptor de Radio FS2 para tableros FS (art.265-20).** Permite recibir por radio los datos transmitidos por la consola de mando y distribuirlos a varios tableros por cable. Fiabilidad en la comunicación por radio: a 2,4GHz en modo FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), con la técnica de modulación en espectro ensanchado por salto de frecuencia para evitar interferencias. La comunicación por radio evita los gastos de instalación del cable de conexión entre la consola y los marcadores. >> [Manual Receptor de Radio](#)



Art.258-51
FS-24s-1B Marcador de 24 segundos y cronómetro, de 1 CARA
Dimensiones: 70,5x60x11,5cm. - Peso: 11kg.



Art.258-53
FS-24s-3B Marcador de 24 segundos y cronómetro, de 3 CARAS
Dimensiones: 74x65xH60cm. - Peso: 29kg.



Art.258-54
FS-24s-4B Marcador de 24 segundos y cronómetro, de 4 CARAS
Dimensiones: 75x75xH60cm. - Peso: 38kg.



Art.265-20
Receptor de radio FS2 para tableros FS
Dimensiones: 23x13x7cm. - Peso: 1,04kg.



Art.308-01
Console-700, consola multideporte con pantalla táctil de 7
Dimensiones: 24.5x17x8.5cm. - Peso: 1.35kg.



Art.232-03
Time-Console-03, consola supletoria para controlar el tiempo de juego y los 24/14/30s
Dimensiones: 12x8.2x2.5cm. - Peso: 0.32kg.



Art.308-10
Case-700, maletín para Console-700
Dimensiones: 40x30x13.5cm. - Peso: 1.53kg.