


## KIT24s (Art. 270)

Le système **KIT24s** a été conçu pour la visualisation du temps de possession de balle et du "time-out" dans le jeu du basket-ball. Le règlement actuel prévoit que ces temps soient respectivement de 24/14 et 60 secondes.

Il est constitué par une console de commande et deux tableaux d'affichage.

### CARACTÉRISTIQUES

- Chiffres rouges ayant **20cm** de hauteur. Visibilité: 70m.
- Gestion de la règle des 14 secondes (comme prévu par le dernier règlement FIBA).
- Voyant vert sur le tableau d'affichage indiquant le décompte en cours.
- Signal acoustique sur chaque tableau pour avvertir que le temps est fini. Intensité sonore 105db-30cm., **adaptée pour les locaux peu bruyants.**
- Possibilité de modifier le temps de possession de balle et du time-out par une valeur de **1 à 99 secondes.**
- Câbles de connexion aux tableaux: 1 x 20m + 1 x 40m, fournis avec le système.
- Disponibilité, sur demande, de rallonges de différentes longueurs.
- Possibilité d'ajouter deux tableaux d'affichage supplémentaires (Art.273).
- **Alimentation:** selon la version, 230 Vca ou 115 Vca, 35VA MAX.
- **Dimensions:** 2pz 29,2x30,4x4,4cm +1pz 20x8x12,5cm.
- **Poids:** 8.9kg.



### Codes articles et prix (hors TVA)



Art.270 **EUR 590.00**  
**KIT24s Couple 24s + console**  
 Dimensions: 2pz 29,2x30,4x4,4cm +1pz 20x8x12,5cm. - Poids: 8.9kg.



Art.273 **EUR 180.00**  
**DISPLAY 24-30s - tableau d'affichage supplémentaire pour KIT24-30s**  
 Dimensions: 29,2x30,4x4,4cm. - Poids: 2kg.



Art.276 **EUR 200.00**  
**CONSOLE pour contrôler KIT-24s**  
 Pièce de rechange  
 Dimensions: 20x8x12,5cm. - Poids: 2.1kg.