

## FS-24s-H20 (art.257)

Plot 24 secondes.  
Approuvé par la FIBA, niveau 2.  
Indiqué pour Basketball, Football en salle (Futsal), Waterpolo.

### Fonctions affichées:

**Horloge des 24 secondes:** [0-99], hauteur chiffres 20cm.

**Lumière rouge:** diamètre 8cm.

### Caractéristiques techniques:

- **Dimensions et poids:** 41x29x8,5cm, 6kg pour l'afficheur + 2kg pour le câble de 50m.
- **Distance et angle de lisibilité:** 90m, 150 degrés.
- **Approuvé par la FIBA, niveau 2 (info, certificat FIBA).**
- **Protection frontale non requise.** Produit conforme à la norme DIN 18032-3 et UNI 9554 "Essai de résistance aux lancers de balle". En plus d'éviter les frais d'achat de la protection additionnelle, il offre comme avantage une visibilité complète et un accès facile. [YouTube video](#)
- **Équipé de câble série** pour la connexion au Pupitre de Commande (voir ACCESSOIRES) ou au tableau d'affichage, selon la facilité de câblage. Câble de 50m de long ou longueurs différentes à choisir au moment de la commande. En option, le Récepteur Radio (art.265-20) est disponible. Il permet d'éviter l'achat du câblage (voir ACCESSOIRES).
- **Caisson robuste** en acier peint à la poudre. Panneau frontal en polycarbonate anti-reflet. Équipé avec 4 étriers de fixation sur la paroi et étrier orientable sur la base, pour un positionnement aisé au sol.
- **Cartes d'affichage facilement accessibles frontalement**, réalisées avec Leds à technologie SMD, à large angle et haute qualité, avec une durée moyenne de 100 000 heures!
- **L'avertisseur (Klaxon)**, à la fin des 24 secondes, permet l'émission manuel et automatique d'un signal sonore puissant (120dB à 1m) à durée et intensité réglables. Le son du signal acoustique est différent de celui du chronomètre.
- **Lumière rouge** à allumage automatique à la fin du temps de jeu et des 24 secondes.
- **Traitement anti-humidité** pour les cartes électroniques. Obligatoire pour les tableaux installés dans les piscines ou stades de glace. À demander au moment de la commande.
- Il peut être utilisé ensemble avec d'autres modèles et former des tableaux grands pour l'affichage de plusieurs informations ([info](#)).
- **Garantie:** 2 ans ([info](#)).
- **Alimentation:** 100-240Vac, 50-60Hz, 70VA. Le type de fiche du câble d'alimentation peut être choisi au moment de la commande.

### ACCESSOIRES (non inclus):

#### • PUPITRE DE COMMANDE DU TABLEAU:

1. **Console-700** (Art.308-01) ... >> [Link](#) ...>>[foto](#)  
Les plots 24 secondes sont contrôlés par le Pupitre de Commande "**Console-700**" du tableau d'affichage, auquel il est recommandé de connecter la "**Time-Console-03**", équipée de 3 leviers spécialement conçus pour faciliter le travail de l'opérateur des 24 secondes.
2. **FS-24s-CONSOLE** (Art.233-10) ... >> [Link](#) ...>>[foto](#)  
Ce **FS-24s-CONSOLE** n'est utilisé que lorsque la **Console-700** (Art.308-01) n'est pas disponible. Il sert à **commander de façon autonome** les plots 24 secondes **FS-24s-H20** (basket) et les plots 30 secondes **KIT-FS-30s** (water polo). Le temps de la période de jeu reste éteint lorsqu'il est utilisé pour commander les modèles **FS-24s-1/2/3**.

#### • Récepteur Radio FS2 pour tableaux d'affichage FS (art.265-20)

Il permet de recevoir par radio les données transmises par le pupitre de commande et de les distribuer à plusieurs tableaux par câble. Transmission radio fiable: réalisée à 2,4GHz avec la méthode FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), à étalement de spectre par saut de fréquence pour éviter les interférences. La transmission radio permet d'épargner sur l'installation du câble de raccordement entre le pupitre de commande et les afficheurs.

>> [Manuel d'installation du Récepteur Radio](#)



Art.257  
**FS-24s-H20 Plot 24 secondes (H20cm)**  
Dimensions: 41x29x8,5cm. - Poids: 8kg.



Art.265-20  
**Récepteur radio FS2 pour tableaux FS**  
Dimensions: 23x13x7cm. - Poids: 1,04kg.



Art.308-01  
**Console-700, pupitre de commande multisports avec écran tactile 7**  
Dimensions: 24.5x17x8.5cm. - Poids: 1.35kg.



Art.308-10  
**Case-700, mallette pour Console-700**  
Dimensions: 40x30x13.5cm. - Poids: 1.53kg.



Art.232-03  
**Time-Console-03, pupitre de commande supplémentaire pour le chrono et les 24/14/30s**  
Dimensions: 12x8.2x2.5cm. - Poids: 0.32kg.