

## FS-414D (Art.262D)

Paire de panneaux latéraux (modules latéraux) pour l'affichage du numéro de maillot et fautes/pénalités des 14 joueurs des 2 équipes.

Indiqués pour Basketball, Volleyball, Waterpolo, Handball, Football en salle (Futsal), etc..

### Fonctions affichées pour chaque joueur (14 joueurs par équipe):

**N° de maillot du joueur:** [0-99], hauteur chiffres 15cm.

**Fautes/Pénalités:** [0-9], hauteur chiffres 15cm.

### Caractéristiques techniques des 2 tableaux:

- **Dimensions et poids:** 2x 80x300x11,5cm, 114kg.
- **Distance et angle de lisibilité:** 70m, 150 degrés.
- **Protection frontale non requise.** Produit conforme à la norme DIN 18032-3 et UNI 9554:1989 "Essai de résistance aux lancers de balle". En plus d'éviter les frais d'achat de la protection additionnelle, il offre comme avantage une visibilité complète et un accès facile. [YouTube video](#)
- **Il est conforme au FIBA niveau 2**, si utilisés avec les afficheurs **FS-120N** ou **FS-130N** ([info](#)). Il peut être utilisé ensemble avec d'autres modèles et former des tableaux grands pour l'affichage de plusieurs informations ([info](#)).
- **Transport économique et rapide.** Le tableau a une conception modulaire. Il peut être facilement démonté en plusieurs modules plus petits, afin de pouvoir l'expédier au moyen de toute sorte de transporteur, à des coûts contenus et brefs délais de livraison à tout pays.
- **Installation facile.** Instructions techniques en 5 langues. Équipé d'étriers et chevilles pour la fixation murale.
- **Équipé de câble série** de 4m pour la connexion au tableau d'affichage central (**FS-100/100N**, **FS-110/110N**, **FS-120/120N**, **FS-130/130N**) ou au récepteur radio (art.265-20). Voir ACCESSOIRES.
- **Caisson robuste** en aluminium peint à la poudre. Panneau frontal en polycarbonate anti-reflet.
- **Cartes d'affichage facilement accessibles frontalement**, réalisées avec Leds à technologie SMD, à large angle et haute qualité, avec une durée moyenne de 100 000 heures!
- **Pupitre de commande (non inclus).** La gestion est réalisée à travers le Pupitre de Commande (voir ACCESSOIRES) du tableau d'affichage central.
- **Traitement anti-humidité en option** pour les cartes électroniques. Recommandé pour les tableaux installés dans les piscines ou stades de glace. À demander au moment de la commande.
- **Garantie:** 2 ans ([info](#)).
- **Alimentation:** 100-240Vac, 50-60Hz, 180VA. Le type de fiche du câble d'alimentation peut être choisi au moment de la commande.

### ACCESSOIRES (non inclus):

- **Pupitre de commande du tableau: Art.308-01 Console-700**  
Pupitre de commande tactile multisports pour la commande aisée des afficheurs électroniques de la série FC, FS, FW, TM, FOS. Fonctionnement par câble ou transmission radio. Batterie interne de 14 heures d'autonomie.
- **Récepteur Radio FS2 pour tableaux d'affichage FS (art.265-20)**  
Il permet de recevoir par radio les données transmises par le pupitre de commande et de les distribuer à plusieurs tableaux par câble. Transmission radio fiable: réalisée à 2,4GHz avec la méthode FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), à étalement de spectre par saut de fréquence pour éviter les interférences. La transmission radio permet d'épargner sur l'installation du câble de raccordement entre le pupitre de commande et les afficheurs.  
>> [Manuel d'installation du Récepteur Radio](#)




Art.262A  
**FS-414A Panneaux latéraux 2x14 joueurs ( Fautes )**  
Dimensions: 2x 120x320x11,5cm. - Poids: 165kg.



Art.262B  
**FS-414B Panneaux latéraux 2x14 joueurs (n° joueur + fautes)**  
Dimensions: 2x 120x320x11,5cm. - Poids: 168kg.



Art.262C  
**FS-414C Panneaux latéraux 2x14 joueurs (n° joueur +fautes +points)**  
Dimensions: 2x 120x320x11,5cm. - Poids: 172kg.



Art.262F  
**...FS-414F Panneaux latéraux 2x14 noms des joueurs**  
Dimensions: 2x 145x300x11,5cm. - Poids: 206kg.