

## FS-24s-CONSOLE (Art.233-10)

Console di comando per tabelloni visualizzatori dei 24-30 secondi della serie FS.  
Adatta per il Basket e la Pallanuoto.

La **FS-24s-CONSOLE** viene utilizzata solo quando non si dispone della **Console-700** (Art.308-01). Essa è utile per poter comandare in modo autonomo i soli visualizzatori dei 24 secondi **FS-24s-H20** (per pallacanestro) oppure quelli dei 30 secondi **KIT-FS-30s** (per pallanuoto). Se viene utilizzata per comandare i modelli **FS-24s-1/2/3**, sugli stessi vengono visualizzati solo i 24 secondi mentre il cronometro di gioco rimane spento.



Codici articoli e prezzi (IVA esclusa)

### Caratteristiche tecniche:

- **Programmazione** di tre tempi [0 ~ 99 s], di un preavviso dello scadere del tempo [0 ~ 99 s], della durata del suono [0 ~ 5 s] .
- **Gestione dei tempi** tramite gli appositi pulsanti. Se si preferisce una gestione tramite levette, aggiungere la "**Time-Console-03**" (art.232-03). Vedere ACCESSORI.
- **Correzione del tempo** facilitata da appositi pulsanti.
- **Clacson dei tabelloni**: attivabile manualmente ed in modo automatico allo scadere del tempo, con 5 livelli di volume impostabili direttamente da tastiera.
- **Luminosità dei tabelloni** impostabile su 4 livelli direttamente da tastiera.
- **Direzione del conteggio** (avanti-indietro) programmabile.
- **Display alfanumerico** con visualizzate tutte le principali informazioni per facilitare la gestione dei tabelloni: il tempo in conteggio (secondi e decimi), la direzione del conteggio, il tempo caricato e quelli programmati, la luminosità ed il volume del clacson.
- **Selezione della lingua** per le scritte del menù di programmazione: Inglese, Francese, Spagnolo, Italiano, Tedesco.
- **Tastiera a membrana** di alta affidabilità: 5 milioni di azionamento per tasto.
- **Doppia uscita dati seriali**. Due connettori assicurano una continuità di funzionamento in caso di guasto di una delle 2 uscite.
- **Robusto contenitore** in acciaio verniciato a polvere.
- **Garanzia**: 2 anni ([info](#)).
- **Dimensioni e peso**. 28,5 x 7,5 x 10,5cm, 1,3kg.
- **Alimentazione**: 12Vdc  $\pm 10\%$ , 200mA Max. È così possibile alimentare la console sia con la batteria 12V esterna (vedere ACCESSORI), che con l'apposito alimentatore di rete (100-240V) in dotazione, il cui tipo di spina è selezionabile in fase d'ordine.

### ACCESSORI (non inclusi):

- **Time-Console-03 (Art.232-03)**  
Si tratta di una piccola ed economica console supplementare, utile per facilitare la gestione all'addetto ai 24 secondi. Caratteristiche:
  1. Dispone di 3 pratiche levette di comando.
  2. Cavo di 2m per il collegamento alla **FS-24s-CONSOLE**.
- **Batteria ricaricabile** (art.828-1)  
Utile per alimentare la **FS-24s-CONSOLE** senza la necessità del collegamento alla rete elettrica. La durata tipica è di oltre 180 ore.
- **Caricabatteria ... >> Foto** (art.169)  
Necessario se si acquista la batteria ricaricabile.



Art.233-10  
**...FS-24s-CONSOLE**  
Dimensioni: 28,3x10x6,8cm. - Peso: 1,2kg.



Art.232-03 **EUR 64.00**  
**Time-Console-03, console supplementare per cronometro 24/14/30s**  
Dimensioni: 12x8.2x2.5cm. - Peso: 0.32kg.



Art.828-1  
**...Batteria Ricaricabile 12V-7Ah, con DC plug**  
Dimensioni: 15x12x6,5cm. - Peso: 2.1kg.



Art.169 **EUR 44.00**  
**CARICABATTERIE 100-240V/13,8Vdc 1,5A**  
Per batteria art.828  
Peso: 0.32kg.



Art.257 **EUR 465.00**  
**FS-24s-H20 Tabellone elettronico Indicatore 24sec (H20cm)**  
Dimensioni: 41x29x8,5cm. - Peso: 8kg.



Art.258-1  
**...FS-24s-1 Tabellone elettronico Indicatore 24sec e cronometro, ad 1 LATO**  
Dimensioni: 70,5x60x11,5cm. - Peso: 11kg.



Art.258-3  
**...FS-24s-3 Tabellone elettronico Indicatore 24sec e cronometro, a 3 LATI**  
Dimensioni: 74x65xH60cm. - Peso: 29kg.



Art.258-4  
**...FS-24s-4 Tabellone elettronico Indicatore 24sec e cronometro, a 4 LATI**  
Dimensioni: 75x75xH60cm. - Peso: 38kg.