

PER-LIGHT, Cornice Luminosa Rossa e Gialla con Centralina di Comando

(Art.253-21)

Cornice Luminosa Rossa e Gialla per tabelloni da pallacanestro (basketball)

Le modalità di funzionamento della Cornice Luminosa Rossa e Gialla sono programmabili nella Console di comando (Console-700, art.308-01):

- (a) durata di accensione allo scadere di ogni periodo di gioco,
- (b) accensione alla fine del periodo di possesso palla (shot clock),
- (c) eventuale lampeggio.

Il segnale di comando per l'accensione della cornice luminosa rossa e gialla viene prelevato dal cavo dati seriale usato nei tabelloni della serie FS e FC, ad esempio i visualizzatori dei 24 secondi FS-24s-1B, FS-24s-3B, FS-24s-4B.

Su un campo di pallacanestro servono 2 unità di questo articolo (una per ciascun tabellone con il canestro).

Il prodotto è composto da:

- Cornice Luminosa Rossa e Gialla con cavo di 2,8m per il collegamento alla Centralina di Comando.
- Centralina di Comando, predisposta per il collegamento al cavo dati seriale usato nei tabelloni delle serie FS e FC, dal quale riceve l'informazione di accensione della Cornice Luminosa.
- Cavi di collegamento tra Centralina di Comando e linea dati seriale che arriva al visualizzatore dei 24 secondi.
- Uno sdoppiatore RJ-45 a 3 porte per il cavo dati seriale.

Caratteristiche:

- **Conforme alle norme FIBA.**
- Lunghezza della cornice luminosa: 4,86 m (Elementi: 1x1,62 m - 2x0,95 m - 2x0,67 m).
- Alimentazione: 100-240V, 0,7A, 50-60Hz. Il tipo di spina è selezionabile all'acquisto.
- Peso (Cornice + Centralina): 2kg.
- Garanzia: 2 anni ([info](#)).



Codici articoli e prezzi (IVA esclusa)



Art.253-21 **EUR 470.00**
PER-LIGHT Cornice Luminosa Rossa e Gialla con Centralina di Comando
 Dimensioni: LED = 488 cm ,
 BOX=20x15x8cmcm. - Peso: 2.0kg.