

FTT-1 (Art. 895)

Miniapparecchio e Tester per la scherma

Tre modalità di funzionamento selezionabili dall'utente:

- Segnalatore di stoccate per il fioretto
- Segnalatore di stoccate per la spada
- Tester per il controllo elettrico dei passanti e delle 3 armi

Il costo contenuto, la facilità d'uso e la molteplicità delle funzioni ne fanno uno strumento indispensabile per ogni schermatore.

Segnalatore di stoccata per il fioretto:

- Viene collegato alla spina tripolare di tutti i passanti per essere utilizzabile con ogni tipo di connettore sull'arma.
- Dispone di apposito **clip** per un facile fissaggio al vestiario dell' atleta, vicino all'uscita del passante (taschino, cinghie, ecc..).
- Segnala ogni qualvolta viene premuta la punta dell'arma, anche se ciò avviene su bersagli non validi.
- Segnala la stoccata solo se il tempo del contatto di punta è conforme alle norme FIE, assicurandone così una corretta esecuzione.
- E' ideale per gli allenamenti poichè rende superflui rulli, pedane, cavi ed apparecchi di segnalazione.
- Consente di selezionare 3 tipi di segnalazione sonora:
 1. due con durata di 1 secondo e differente tonalità per distinguere le stoccate dei due avversari,
 2. una terza con durata breve di 0,15 secondi per riconoscere più stoccate in rapida successione durante l'insegnamento.

Segnalatore di stoccata per la spada:

- Possiede tutte le caratteristiche elencate per il segnalatore di stoccate per il fioretto; i tempi di contatto della punta sono però conformi alle norme FIE per la spada.

Tester per il controllo elettrico dei passanti e delle 3 armi:

- Verifica la conducibilità elettrica dei circuiti delle 3 armi e di tutti i tipi di passante.
- Segnala in modo visivo e sonoro le micro interruzioni dei circuiti, anche di un millesimo di secondo, allo scopo di individuare contatti o connessioni incerte che possono avvenire per brevi istanti durante il movimento dei cavi.

Caratteristiche comuni:

- **Spegnimento automatico:** dopo 5 minuti di inattività.
- **Risveglio/accensione automatica:** al primo evento rilevato.
- **Batteria di uso comune, inclusa:** 12V tipo A23.
- **Dimensioni ridottissime:** 7,6 x 4,8 x 1,6cm.
- **Ultraleggero:** 60g.



Codici articoli e prezzi (IVA esclusa)



Art.895 EUR 58.00

FTT-1 miniapparecchio + tester per scherma

Batteria inclusa

Dimensioni: 7,6x4,8x1,6cm. - Peso: 0.06kg.



Art.876 EUR 1.80

BATTERIA 12V alcalina, tipo A23, VR22

Parte ricambio

Peso: 0.01kg.