

Segnapunti multi-sport FC54H25N12A1

(art.3045425N12A1)

Tabellone segnapunti multisport per palestre e palazzetti sportivi di medie dimensioni, con pannelli laterali per il numero e falli di 12 giocatori.

Omologato FIBA, livello 2.

Adatto per: Pallacanestro (Basket), Pallacanestro 3x3, Minibasket, Pallavolo (Volley), Calcio a 5 (Futsal), Pallanuoto, Netball, Tennis, Tennistavolo (Ping Pong), Badminton, Pugilato, Lotta, ecc..

Altezza cifre delle principali visualizzazioni: 25cm. Distanza di leggibilità: 110m.



Panoramica

- Tabellone segnapunti multisport, omologato FIBA livello 2.
- Distanza di leggibilità: 110m per le cifre alte 25cm, 90m per le cifre alte 20cm.
- Angolo di visibilità: 150°.
- Visualizzazione di: nomi squadra, punteggi, cronometro, timeout, falli squadra o tempi penalità, periodo, possesso palla, numero e falli del giocatore.
- Resistente ai colpi di palla come da norma DIN 18032-3 e UNI 9554:1989 ([YouTube video](#)).
- Comunicazione via radio o via cavo.
- Visualizzazione dell'ora del giorno.
- Avvisatore acustico.
- Adatto all'impiego in ambiente interno.
- Fissaggio a parete. Staffe in dotazione.
- Dimensioni e peso: 241x143x9cm, 70kg.
- Richiede l'utilizzo di apposita console di comando.

Specifiche

- **Tabellone segnapunti multisport**, per palestre e palazzetti sportivi di medie dimensioni.
- **Omologato FIBA**, livello 2 ([info](#), [certificato FIBA](#)).
- **Distanza di leggibilità**: 110m per le cifre alte 25cm, 90m per le cifre alte 20cm.
- **Angolo di visibilità**: 150°.
- **Funzioni visualizzate**:

- ◆ Nomi squadre programmabili [6 caratteri per squadra]: altezza 16cm.
- ◆ Cronometro [00:00 - 99:59]: cifre alte 25cm.
- ◆ Punteggi di squadra [0 - 199]: cifre alte 25cm.
- ◆ Periodo [0 - 9, E]: cifra alta 20cm.
- ◆ Tempi di penalità [0:00 - 9:59] / Falli di squadra / Set vinti [0 - 99]: cifre alte 20cm.
- ◆ Numero di maglia del giocatore [4 - 15]: cifre fisse non modificabili, alte 8,3cm.
Falli/Penalità [4 punti luminosi + 1 rosso]: diametro 2,5cm.
- ◆ Quadrato rosso su pallacanestro: come da ultimo regolamento FIBA.
- ◆ Timeout [3 punti luminosi per squadra]: diametro 2,5cm.
- ◆ Possesso palla / Servizio / Turno [1 punto luminoso per squadra]: diametro 2,5cm.

- **Resistente ai colpi di palla** in conformità alla norma DIN 18032-3 e UNI 9554:1989 "Prova di resistenza ai colpi di palla" ([YouTube video](#)).

Non necessita di protezione frontale. Oltre al risparmio del costo della protezione aggiuntiva viene anche preservata la completa visibilità e facilitato l'accesso al tabellone.

- Da utilizzare in abbinamento alla **Console-700**.
- **Comunicazione via radio affidabile**: avviene a 2,4GHz in modalità FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), a spettro diffuso e salto di frequenza per evitare interferenze. L'utilizzo via radio evita i costi di posa del cavo di collegamento tra la console ed i tabelloni.
- Adatto all'impiego in **ambiente interno**.
- **Trasporto economico e rapido**. Il tabellone è stato appositamente progettato per poter essere scomposto in moduli più piccoli facilmente assemblabili, allo scopo di permetterne la spedizione tramite tutti i corrieri, a costi contenuti e con ridotto tempo di consegna per qualsiasi Nazione.
- **Facile installazione**. Istruzioni tecniche in 5 lingue. Fornito completo di staffe per una facile installazione a parete.
- **Cronometro**. Tramite la Console di comando (vedere ACCESSORI non inclusi) sono impostabili vari modi di funzionamento a seconda dello sport selezionato: tempi di gioco e di intervallo, conteggio in avanti o all'indietro, visualizzazione dei decimi di secondo nell'ultimo minuto di gioco, visualizzazione dell'ora del giorno, ecc..



Art.3045425N12A1

FC54H25N12A1 Segnapunti modello FC54 con pannelli laterali per numero e falli di 12 giocatori.

Dimensioni: 241x143x9cm. - Peso: 70kg.



Art.308-01

Console-700, console multisport con display touchscreen 7

Dimensioni: 24.5x17x8.5cm. - Peso: 1.35kg.



Art.308-10

Case-700, valigetta per Console-700

Dimensioni: 40x30x13.5cm. - Peso: 1.53kg.



Art.232-03

Time-Console-03, console supplementare per cronometro 24/14/30s

Dimensioni: 12x8.2x2.5cm. - Peso: 0.32kg.

- **Funzione di orologio** per visualizzare l'ora del giorno, anche con console scollegata.
- **Il clacson** consente l'emissione manuale ed automatica, allo scadere del tempo, di un forte segnale acustico [120dB(A) a 1m] regolabile in durata ed intensità.
- **Robusto contenitore** in alluminio verniciato a polvere. Pannello frontale in policarbonato antiriflesso.
- **Tutte le parti interne sono accessibili frontalmente** per una facile manutenzione.
- **Cifre con LED SMT**, ad ampio angolo ed alta qualità, con durata tipica di 100.000 ore.
- **Alimentazione:** 100-240VAC, 50/60Hz, 400VA. Viene fornito con cavo di alimentazione e spina, la cui tipologia è selezionabile in fase d'ordine.
- **Garanzia:** 2 anni ([info](#)).
- **Dimensioni e peso:** 241x143x9cm, 70kg.
- **Opzioni del prodotto**, selezionabili dopo aver inserito l'articolo nel carrello:

- ◆ Tipo di spina.
- ◆ Cavo di collegamento alla console, se non viene utilizzata la comunicazione via radio.
- ◆ Trattamento anti-umidità delle schede elettroniche, obbligatorio per installazioni in piscine o palazzetti del ghiaccio.

ARTICOLI ACCESSORI

Articoli aggiuntivi, da acquistare a parte, necessari per il funzionamento del prodotto.

Console di comando: non fornita in dotazione con il tabellone segnapunti.

- **Art.308-01 Console-700**
Console con display touchscreen 7" a colori.
Funzionamento via radio o via cavo.

N.B.: una console può comandare più tabelloni, per esempio posti alle estremità del campo di gioco.

Articoli facoltativi, a completamento del prodotto.

- **Art.308-10 Case-700, valigetta per Console-700**
Robusta valigetta per un comodo trasporto.
- **Art.232-03 Time-Console-03**
Console supplementare, utile per il cronometrista o l'operatore addetto ai 24/14/30 secondi.
- **Indicatori dei 24 secondi o dei 30 secondi**
Tabelloni aggiuntivi in varie versioni che permettono la visualizzazione del tempo di attacco/possesso e del tempo di gioco.