

## Pozzetto per rullo schermo

(Art.904)

**In pochi secondi il rullo può essere estratto e bloccato sopra il coperchio del pozzetto oppure reinserito nello stesso, lasciando libero il pavimento per altre attività.**

---

- Per evitare lo spostamento del rullo, il coperchio del pozzetto ha due appositi fori per inserire i due fermi fissati sulla base del rullo. Tali fermi sono forniti assieme al pozzetto e vanno avvitati sul fondo del rullo in sostituzione delle due viti anteriori di chiusura.
- All'interno del pozzetto vi è una basetta adesiva portafascette sulla quale si consiglia di fissare, usando l'apposita fascetta a strappo, il **cavo apparecchio-rullo**: fissarlo a circa 20cm dalla spina tripolare. L'eventuale parte eccedente di cavo, è bene bloccarla su una parete interna del pozzetto utilizzando altri portafascette adesivi, in modo che non disturbi l'inserimento o l'estrazione del rullo.
- Robusto coperchio in PVC grigio e fondo di chiusura in alluminio.
- Dimensioni totali: 45x45x12,5cm. Peso totale 5,3kg.



Art.904

**...POZZETTO per rullo Millennium**

Dimensioni: 45x45x12,5cm. - Peso: 5.3kg.



Art.904A

**...MINIPOZZETTO per cavi apparecchio**

Dimensioni: 20x20x20cm. - Peso: 1.2kg.